



Caractéristiques

Electriques

Résistance d'isolement : Ph/Ph : 500 GΩ - Ph/T : 200 GΩ

Ligne de fuite : Ph/Ph - Ph/T : 13 mm

Distance dans l'air : Ph/Ph - Ph/T : 11 mm

Mécaniques

Matière carcasse : aluminium

Matière contact : laiton argenté

Matière serre-câble standard : aluminium

Matière isolant : thermodurcissable

Indice de protection : IP 55 IK 7

Classe de température : -40°C +80°C

Possibilité de détrompage : 8

Contacts et câbles

Calibre contact : 9 mm

Alésage du fût : 8,5 mm

Type de raccordement : vis serre-fil

Type de contact : manchon

Câble ext. max. : 44 mm

Câble section max. : 35 mm²

Câble Ø max env. isolante : 23 mm

Characteristics

Electrical

Insulation strength : Ph/Ph : 500 GΩ - Ph/T : 200 GΩ

Creepage distance : Ph/Ph - Ph/T : 13 mm

Clearance distance : Ph/Ph - Ph/T : 11 mm

Mechanical

Housing material : aluminium

Contact material : silver plated brass

Standard cable-clamp material : aluminium

Insulator material : thermo-setting

Protection index : IP 55 IK 7

Temperature range : -40°C +80°C

Keyway variants : 8

Contacts and cables

Contact size : 9 mm

Contact stem size : 8,5 mm

Termination : clamping screw

Contact type : sleeve





Max O.D. : 44 mm

Max cross-section : 35 mm²

Max Ø cable over insulation : 23 mm

Références et encombrements (mm/inch) / Part numbers and dimensions (mm/inch)

Article Item	Type	Référence Part number	Poids Weight
Fiche droite Ø36 <i>Straight plug</i>	3 + T	Mâle CER0597-0035-0M000	1,1 kg
	3 + T	Femelle CER0597-0035-AM001	
	4	Mâle CER0597-0035-AM003	
	4	Femelle CER0597-0035-BM004	
Fiche 70° Ø36 <i>70° angled plug</i>	3 + T	Mâle CER0597-0083-0M000	1,2 kg
	3 + T	Femelle CER0597-0083-AM001	
	4	Mâle CER0597-0083-AM003	
	4	Femelle CER0597-0083-BM001	
Embase semi-encastée <i>Semi-recessed socket</i>	3 + T	Femelle CER0597-0082-0M000	0,9 kg
	3 + T	Mâle CER0597-0082-AM001	
	4	Femelle CER0597-0082-AM002	
	4	Mâle CER0597-0082-BM002	
Socle PG36 <i>Wall mounting socket</i>	3 + T	Femelle CER0597-0105-0M000	1,8 kg
	3 + T	Mâle CER0597-0105-AM001	
	4	Femelle CER0597-0105-AM002	
	4	Mâle CER0597-0105-BM001	



* Suivant le raccord arrière / According to the backshell used