


THYRISTOR


250A Avg 1600 Volts

PHT250N16

■回路図 CIRCUIT



■外形寸法図 OUTLINE DRAWING



Dimension: [mm]

(注)アノードとカソード間の空隙距離は5mmであり、UL1557,400V系にて使用される場合、十分な空隙距離を満足させてください。

The striking distance between the anode and the cathode of this module is 5mm, filing with UL1557, but when used by the system of 400V AC, take an enough striking distance and wire.

■最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade		単位 Unit
		PHT250N16		
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off-State Voltage	V _{DRM}	1600		V
非くり返しピークオフ電圧 Non Repetitive Peak Off-State Voltage	V _{DSM}	1700		V
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	1600		V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	V _{RSM}	1700		V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max.Rated Value	単位 Unit		
平均オン電流 Average On-State Current	I _{O(AV)}	商用周波数180° 通電 Half Sine Wave	T _c =84°C 250	A		
実効オン電流 RMS On-State Current	I _{TRMS}		390	A		
サーボン電流 Surge On-State Current	I _{TSW}	50Hz 正弦半波, 1パルス, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	4000	A		
電流二乗時間積 I Squared t	I ² t	2~10ms	80000	A ² s		
臨界オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of Turned-On Current	dI/dt	V _D =2/3 V _{DRM} , I _{TM} =2 · I _O , T _j =125°C I _G =300mA, dI/dt=0.2A/μs	100	A/μs		
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power	P _{GM}		5	W		
平均ゲート電力損失 Average Gate Power	P _{GA(V)}		1	W		
ピークゲート電流 Peak Gate Current	I _{GM}		2	A		
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage	V _{GM}		10	V		
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage	V _{RGM}		5	V		
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T _{jw}		-40 ~ +125	°C		
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T _{stg}		-40 ~ +125	°C		
絶縁耐圧 Isolation Voltage	V _{iso}	端子-ベース間, AC 1分間 Terminal to Base, AC 1min.	2500	V		
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	サージコバウンド塗布 Greased	M5	2.4 ~ 2.8	N · m
	主端子部 Terminal			M5	2.4 ~ 2.8	N · m






■電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値(最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min	標準 Typ	最大 Max	
ピークオフ電流 Peak Off-State Current	I _{DM}	T _j =125°C, V _{DM} =V _{DRM}			80	mA
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	I _{RM}	T _j =125°C, V _{RM} =V _{RRM}			80	mA
ピークオフ電圧 Peak Off-State Voltage	V _{TM}	T _j =25°C, I _{TM} =800A			1.5	V
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	I _{GT}	V _D =6V, I _T =1A	T _j =-40°C T _j = 25°C T _j =125°C		300 150 80	mA
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	V _{GT}	V _D =6V, I _T =1A	T _j =-40°C T _j = 25°C T _j =125°C		5 3 2	V
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	V _{GD}	T _j =125°C, V _D =2/3 V _{DRM}		0.25		V
臨界オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of Off-State Voltage	dv/dt	T _j =125°C, V _D =2/3 V _{DRM}		500		V/μs
ターンオフ時間 Turn-Off Time	t _q	T _j =125°C, I _{TM} =I _o , V _D =2/3 V _{DRM} dv/dt=20V/μs, V _R =100V, -di/dt=20A/μs		200		μs
ターンオン時間 Turn-On Time	t _{gt}	T _j =25°C, V _D =2/3 V _{DRM} I _G =300mA, di/dt=0.2A/μs		6		μs
遅れ時間 Delay Time	t _d			2		μs
立ち上がり時間 Rise Time	t _r			4		μs
ラッチング電流 Latching Current	I _L	T _j =25°C		150		mA
保持電流 Holding Current	I _H	T _j =25°C		100		mA
熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(j-c)}	接合部-ケース間 Junction to Case			0.1	°C/W
接触熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(c-f)}	ケース-フィン間, サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin, Greased			0.1	°C/W


質量 --- 約250g
Approximate Weight

1アーム当たりの値 Value Per 1 Arm.

■定格・特性曲線



ゲート特性
GATE CHARACTERISTICS



ゲート定格
GATE RATINGS

